

Logic LDS120DS



COMUNAL

e q u i p m e n t

LDS120DS

Wielangedreven zoutstrooier

Met een inhoud van 120 liter, gegalvaniseerd frame, kunststof trechter en RVS strooischijf is de LDS120 de ideale zoutstrooier voor kleinere terreinen.

- ▶ Gegalvaniseerd frame
- ▶ Kunststof trechter
- ▶ RVS strooischijf
- ▶ Extra breed voor extra stabiliteit



Ideale zoutstrooier voor gladheidsbestrijding eigen terrein.



De LDS120DS is een wielangedreven strooier en is opgebouwd uit corrosiebestendige materialen zoals kunststof, RVS componenten en een gegalvaniseerd frame.

Het frame is extra breed uitgevoerd voor extra stabiliteit. De trekbal kan in hoogte worden ingesteld zodat de strooier altijd horizontaal kan strooien.

Met een inhoud van 120 liter kan met deze strooier tussen de 4.000 en 6.500 m² zout worden gestrooid.

De strooi hoeveelheid is eenvoudig in te stellen.

Standaard is de strooier voorzien van vrijloop zodat de strooier eenvoudig kan worden ingeschakeld.

Het voordeel van deze wielangedreven strooier is dat deze op lage snelheid al een breed spreidpatroon heeft zodat bijvoorbeeld parkeerplaatsen of opslagterreinen snel gestrooid kunnen worden.

Standaard is de strooier voorzien van een 50 mm trekhaak koppeling. Naar wens kan een Din oogkoppeling worden gemonteerd. Optioneel is een strooibegrenzer voor fietspaden verkrijgbaar.

Alleen geschikt voor droog zout uit zakken!



SPECIFICATIES LDS₁₂₀DS

AFMETINGEN

- ▶ Lengte (mm): 1500
- ▶ Breedte (mm): 1400
- ▶ Hoogte (mm): 1400
- ▶ Gewicht (kg): 70
- ▶ Inhoud (l): 120
- ▶ Capaciteit zout: 140 kg



STROOIRATIO (140 kg zout)

STROOIRATIO	AFSTAND BIJ 1.5 M. STROOIBREEDTE	AFSTAND BIJ 6 M. STROOIBREEDTE	OPPERVLAKTE TOTAAL M ²
▶ 10 gr/m	9 km	2,3 km	14.000 m ²
▶ 20 gr/m	4,5 km	1,2 km	7.000 m ²
▶ 50 gr/m	1,9 km	0,5 km	2.800 m ²
▶ 80 gr/m	1,1 km	0,3 km	1.750 m ²

TE GEBRUIKEN MET





MEER INFORMATIE?



Email : INFO@COMUNAL.NL



Tel : (+) 31- (0)523-788306



Zwolseweg 18 A | Balkbrug | Nederland